

RS 80 ST

Robustes Umreifungssystem für Schwerbandagen mit Stahlbändern bis 32 mm Breite

Dieses äußerst robuste Spanngerät RS 80 ST mit sehr großer Spannkraft eignet sich besonders für das Umreifen von schwersten Packstücken. Dabei ist das Gerät trotzdem noch handlich. Das Verschließen des Stahlbandes erfolgt mit separater Verschlusszange.

Beim Verpacken von Stahlprodukten oder Steinprodukten sowie anderen Schweremballagen aller Art gewährt dessen Einsatz maximale Sicherheit und Stabilität der Umreifung.

Die sehr gute Festigkeit des Verschlusses wird durch die Möglichkeit der vierfachen Verkerbung der Hülse dauerhaft garantiert.

- Äußerst robuste langlebige Ausführung, dabei trotzdem handlich
- Bestens geeignet für Umreifung von Schwerlasten
- Universeller Spanner mit hoher Spannkraft
- Separate Verschlusszangen ermöglichen Zweifach- / Vierfach-Kerbverschluss mit Hülse
- Verschlussfestigkeit über 80% der Bandfestigkeit bei Vierfach-Kerbverschluss



Rugged strapping system for heavy duty application with steel strap up to 32 mm width

This extremely rough tensioner RS 80 ST with very high tensioning force is suitable for strapping of heaviest packages. Thereby the tool is still handy. The closing of the steel strap is done by separate sealer.

When packing steel or stone products as well as any kind of other heavy packages it ensures maximum safety and stability of the strapping.

The very good sealing strength is durably ensured by the possibility of fourfold notch seal joint.

- Extremely rugged long-life design, thereby nevertheless handy
- Optimally suitable for strapping of heavy loads
- Universal tensioner with high tensioning force
- Separate sealer allows twofold / fourfold notch seal joint
- Sealing strength more than 80% of strap strength with fourfold notch joint

Technische Daten – Specifications


Typ Model	RS 80	ZFS	ZGS
Art. Nr. Stock No.	069201	069211	069212
Bandbreite Strap width	25 - 32 mm (1 - 1.1/4")	25 mm (1")	32 mm (1.1/4")
Dicke / Zugfestigkeit Thickness / Tensile str.	≤ 0,90 mm 880 N/mm ²		
Verschluss Lock	–	Zweifach- / Vierfach-Kerbverschluss mit Hülse Double or fourfold notch seal joint	
Länge / Breite / Höhe Length / Width / Height	53 x 24 x 10 cm	65 x 26 x 5 cm	
Gewicht Weight	5,6 kg	3,3 kg	



Vierfach-Kerbverschluss
Fourfold notch joint

Verschlussgehülsen – Seals

Typ Type	–	FS	GS
Art. Nr. Stock No.	–	050111	050112
Abmessung Dimension	–	25 x 60 x 0,6 mm	32 x 60 x 0,6 mm
Form Shape	–	C-Form, halboffen, glatt Thread-on, semi-open, even	



C-Form, halboffen, glatt
Thread-on, semi-open, even

RS 80 ST

ZFS / ZGS