

# RS 60 ST

## Der handliche Spanner mit separater Verschlusszange für Stahlbänder bis 19 mm Breite

Dieses einfach bedienbare und äußerst robuste Spanngerät mit separater Verschlusszange eignet sich bestens für den Einsatz auch unter beengten Verhältnissen, bei denen mit einem kombinierten Gerät nur sehr schwierig gearbeitet werden kann.

Das geringe Gewicht macht den RS 60 ST zu einem idealen Begleiter. Bestes Spannvermögen gewährt sicheres Umreifen, auch von schweren Gütern.

Die separaten Verschlusszangen garantieren optimale Verschlussfestigkeit und damit bestes Umreifungsergebnis.

- Sehr geringes Gewicht der einzelnen Komponenten
- Einfachste Handhabung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auch unter beengten Bedingungen
- Bestes Spannvermögen
- Zuverlässiger Dreifach-Kerbverschluss mit Hülse; Verschlussfestigkeit über 75% der Bandfestigkeit



## The handy tensioner with separate sealer for steel strap up to 19 mm width

This easy-to-handle and extremely robust tensioner with separate sealer is ideal for use under confined conditions where it is very difficult to work with a combined device.

The low weight constitutes RS 60 ST to an ideal companion. Best tensioning force provides secure strapping also for heavy goods.

The separate sealers ensure optimum joint strength and therefore best strapping results.

- Very low weight of the individual components
- Easiest handling
- Wide range of applications even under confined conditions
- Best strap tensioning
- Reliable triple-notch seal joint; sealing strength more than 75% of strap strength

## Technische Daten – Specifications

| Typ<br>Model                                      | RS 60                           | ZCS  | ZDS          | ZES          |
|---|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| Art. Nr.<br>Stock No.                             | 069111                          | 069121   | 069122       | 069123       |
| Bandbreite<br>Strap width                         | 13 - 19 mm<br>(1/2 - 3/4")      | 13 mm (1/2")   | 16 mm (5/8") | 19 mm (3/4") |
| Dicke / Zugfestigkeit<br>Thickness / Tensile str. | ≤ 0,60 mm 880 N/mm <sup>2</sup> |  |              |              |
| Verschluss<br>Lock                                | –                               | Dreifach-Kerbverschluss mit Hülse<br>Triple notch seal joint |              |              |
| Länge / Breite / Höhe<br>Length / Width / Height  | 33 x 18 x 7 cm                  | 34 x 14 x 4 cm   |              |              |
| Gewicht<br>Weight                                 | 2,1 kg                          | 1,2 kg   |              |              |



Dreifach-Kerbverschluss  
Triple notch joint

## Verschlussgehülsen – Seals

| Typ<br>Type            | – | CS  | DS               | ES               |
|------------------------|---|---|------------------|------------------|
| Art. Nr.<br>Stock No.  | – | 039603                                      | 039604           | 039605           |
| Abmessung<br>Dimension | – | 13 x 30 x 0,3 mm                            | 16 x 30 x 0,3 mm | 19 x 30 x 0,3 mm |
| Form<br>Shape          | – | U-Form, offen, glatt<br>Snap-on, open, even |                  |                  |



U-Form, offen, glatt  
Snap-on, open, even



RS 60 ST

ZCS / ZDS / ZES