

central

Cerclage par feuillard acier



RS 80 ST

Cet appareil de sertissage haut de gamme avec pince de sertissage séparée convient tout particulièrement pour le cerclage de paquets lourds.



Pour l'emballage de produits en acier ou pierre, de même que les emballages lourds de toute sorte, son utilisation est le garant de sécurité et de stabilité.

La résistance accrue au niveau de la fermeture est assurée permanente grâce à la possibilité de la double encoche.

L'appareil de sertissage pour feuillards acier de largeur 25 - 32 mm avec pince de sertissage séparée




Convient parfaitement pour les charges lourdes

Version extrêmement robuste, garantissant une longévité importante

En option avec fermeture à encoche double ou quadruple

Pour feuillards acier de largeur 25 mm (1") et 32 mm (1 1/4")



GREINER
VERPACKUNGSGERÄTE

systemes de cerclage central

Le programme complet

"Pneumon ST"

appareil pneumatique,
sans chape



feuillard
acier
13-16-19 mm

"Combi PP/PET"

appareil manuel,
avec chape



feuillard
PP/PET
10-13-16 mm

"CoMag PP/PET"

appareil manuel,
avec chape



feuillard
PP/PET
10-13-16 mm

"Automat ST"

appareil manuel,
avec chape



feuillard
acier
13-16-19 mm

"Manual ST"

appareil manuel,
sans chape



feuillard
acier
13-16-19 mm

"Cirkeo ST"

appareil manuel,
avec chape



feuillard
acier
10-13-16-19 mm

"RS 60 ST, pince de sertissage"

appareil manuel,
avec chape



feuillard
acier
13-16-19 mm

dispositifs déroulage



pour
feuillard plastique et acier

Liste des types RS 80 ST et pinces de sertissage

Art.n°	Type	Largeur du feuillard	Épaisseur maxi du feuillard	Résistance maxi du feuillard acier
069211	RS 80	25 - 32 mm	0,9 mm	880 N/mm ²
069211	ZFS	25 mm	0,9 mm	880 N/mm ²
069212	ZGS	32 mm	0,9 mm	880 N/mm ²

Chapes pour RS 80 ST et pinces de sertissage

Type	Largeur du feuillard	Chape/Type	Art.n°	Unité
ZFS	25 mm	FS 25 x 60 x 0,6 mm	050111	1000 pièces
ZGS	32 mm	GS 32 x 60 x 0,6 mm	050112	1000 pièces

Caractéristiques techniques

Type	Longueur/largeur/hauteur	Poids net	Poids brut	Fermeture
RS 80 ST	475 x 240 x 90 mm	5,5 kg	5,9 kg	Fermeture à encoche double ou quadruple
ZFS, ZGS	455 x 215 x 50 mm	3,3 kg		avec chape

Accessoires

Art.n°	Désignation
069401	Cisaille à feuillard acier de sécurité Erdi® avec réduction à levier, feuillard d'une largeur max. 25 mm, épaisseur max. 0,6 mm, résistance max. 1000 N/mm ²
069402	Cisaille à feuillard acier de sécurité, feuillard d'une largeur max. 25 mm, épaisseur max. 0,5 mm, résistance max. 750 N/mm ²
069403	Cisaille à feuillard acier de sécurité, feuillard d'une largeur max. 50 mm, épaisseur max. 1,2 mm, résistance max. 750 N/mm ²
069404	Cisaille à feuillard acier de sécurité SUPER TYMER®, feuillard d'une largeur max. 35 mm, épaisseur max. 1,2 mm, résistance max. 1100 N/mm ²
069405	Cisaille à feuillard acier type 1290 G, feuillard d'une largeur max. 32 mm, épaisseur max. 1,0 mm, résistance max. 1100 N/mm ²
069305	Chariot de déroulage pour feuillard acier 25-32 mm
069321	Case dépôt pour chariot de déroulage pour feuillard acier